

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку персональных компьютеров, сетевого оборудования и оргтехники

№ п/п	Наименование требуемого товара	Технические характеристики и комплектация	Ед. изм.	Кол- во
1	Персональный компьютер HP Compaq dc7900	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. Комплектация: 1. Системный блок 1.1. Тип процессора не ниже Intel Core 2 Duo 1.2. Количество процессоров не менее 1 1.4. Частота ядра не ниже 2,93 ГГц 1.5. Частота шины процессора (МГц) не ниже 1066 1.8. Объем оперативной памяти (ГБ) не менее 2 1.10. Видеоадаптер не менее Intel Graphics Media Accelerator 4500 1.12. Общий объем HDD (ГБ) не менее 160 1.14. Скорость вращения HDD не ниже 7200 1.16. Количество отсеков 5,25" не менее 1 1.17. Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" не менее 1 1.18. Блок питания (Вт) не менее 240 1.20. Внешние порты ввода-вывода не менее 6 x USB 2.0, последовательный порт, не менее 2 x PS/2, RJ-45, VGA, DisplayPort, аудио вход/выход. Спереди: не менее 2 USB 2.0, аудиопорты 2. Клавиатура Стандартная клавиатура HP PS/2 3. Мышь Оптическая 2-кнопочная мышь PS/2 с колесиком Операционная система Windows XP	Шт.	11
2	Сервер HP ProLiant ML 370 G5	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. В комплектации 1. Системный блок 1.1. Процессор не менее Intel® Xeon® E5530 1.2. Количество процессоров не менее 1 процессор Intel® Xeon® E5530 1.3. Память DDR3 Registered (RDIMM) не менее 6 ГБ (3 x 2 ГБ) 1.4. Гнёзда расширения: не менее Девять слотов PCIe2 1.5. Тип блока питания резервный блок питания с горячей заменой мощность не менее 750 Вт 1.6. Форм-фактор (в полной конфигурации) не более 4U, готовый к установке в стойку 2. Жесткие диски Жесткий диск не менее 250GB 5.4k SATA 2.5 ETY 1y Wty HDD (460355-B21) в количестве 5 штук	Шт.	1

		3. Дополнительный процессор не менее Intel® Xeon® E5530 Дополнительные сетевые карты Адаптер PCIe Gigabit Server Adapter не менее 2 штук		
3	Коммутатор Cisco Catalyst 2940-8TT Switch	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. В комплектации Число разъемов хоста не менее 8 Интерфейс хоста Ethernet 10Base-T/100Base-TX Число разъемов узла не менее 1 Интерфейс узла Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Число разъемов не менее 1 Тип разъемов RJ-45 8 MB DRAM память не менее 16 MB Вспомогательные сетевые порты 1x10/100/1000Base-T(uplink) не менее 1 шт. Число сетевых портов не мене 8 Число слотов 1 (SFP (mini-GBIC))	Шт.	1
4	Монтажный шкаф 19 HP S10614	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. В комплектации: Монтажный шкаф глубиной не менее 1000 мм; Полка 2 шт. Кабельные органайзеры металл (патч-панель) rj45x24порта не менее 1 шт.	Шт.	5
5	Cisco Iron Port C160	В комплектации: Cisco Iron Port C160 (EBUN-1A-EN-SQR-3Y) Email Bundle, Single Appliance, 3 Years Anti-Spam, 3 Years Anti-Virus, 3 Years Virus Outbreak Filters and 3 Years Platinum Support, 100 пользователей	Шт.	1
6	Источник бесперебойного питания APC SUA2200RMI2U	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. В комплектации: Порт RS-232 <Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи с возможностью «горячей» замены; Комплект заменяемых батарей – RBC43 Количество выходных розеток не менее 8 Возможность установки в стойку 19" Направляющие для установки ИБП в стойку Программное обеспечение совместимое с APC источниками питания Кабель RS-232, кабель USB	Шт.	5

7	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA 230V SURTD5000XLI	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. Выходные соединения (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (6) IEC Jumpers Входной Байпас Internal Bypass (Automatic and Manual) Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом Предварительно установленные батареи не менее 2 Сменный комплект батарей RBC44 Количество сменных комплектов батарей не менее 1 Коммуникационные средства и средства администрирования Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot Предварительно установленные платы SmartSlot™ AP9619 Панель управления Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) Аварийное отключение питания (EPO) Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов Возможность установки в стойку 19" направляющие для установки ИБП в стойку	Шт.	1
7	Внешняя батарея SURT192XLBP	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. Комплектация: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек Монтаж батарей – автономная батарейная стойка Возможность установки в стойку 19" Направляющие для установки ИБП в стойку	Шт.	6
8	Автоподатчик реверсивный DP-700 МФУ Kyocera KM-3050	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели.	Шт.	1
9	Лоток подачи (3000л) для KM-3050 (PF-750 кассета)	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели	Шт.	1
10	Принтер лазерный цветной Kyocera FS-C5300DN 1102HN3EU0	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели Комплектация: Общая память не менее 256 МБ ОЗУ Входная ёмкость Многофункциональный лоток не менее 150 листов, 60-220 г/м²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138 мм – 216 x 356 мм); Универсальная кассета не менее 250 листов, 60-120 г/м²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 мм) Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами не менее 2.150 листов Дуплекс Двусторонняя печать: 60 – 120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 мм – 216 x 356 мм) Выходная ёмкость не менее 250 листов лицевой	Шт.	1

		стороной вниз с датчиком заполнения бумагой Процессор не менее PowerPC 440/667 МГц Память не менее 256 МБ ОЗУ Встроенные средства учета не менее 100 кодов отделов Предусмотренная ОС - Все современные операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.2 или выше, UNIX, LINUX Стандартный интерфейс USB 2.0 (высокоскоростной), предназначенный для USB-носителей флэш-памяти USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Слот для дополнительного внутреннего сервера печати, Слот для дополнительной карты CompactFlash®		
11	Принтер Kyocera Mita FS-9530DN 1102G13NL0	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели В комплектации: 1. Принтер Входная ёмкость не мене 2 универсальных податчика бумаги по 500 листов, плотность 60-105 г/м², форматы A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT. Многофункциональный лоток на 200 листов, плотность 45-200 г/м², форматы A3-A6R, собственный (от 88 x 148 мм до 297 x 450 мм). Максимальная входная ёмкость с дополнительным податчиком бумаги не менее: 4200 листов. Входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль должен поддерживать форматы A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, плотность 60-80 г/м² Выходная ёмкость не менее 500 листов лицевой стороной вниз Процессор не менее PowerPC 750FL/600 МГц Память Не менее 128 МБ ИНТЕРФЕЙСЫ Стандартный интерфейс Fast Ethernet 10/100Base-TX, высокоскоростной двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284), интерфейс USB 2.0 (высокоскоростной), выделенный интерфейс хоста USB для флэш-накопителей USB, разъём интерфейса дополнительного оборудования KUIO-LV Интерфейсы многоинтерфейсное подключение (MIC) 2. Блок из двух универсальных кассет для бумаги не менее 500 листов каждый	Шт.	1
12	Принтер HP LaserJet P4015N	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели Комплектация: Стандартные лотки для бумаги не менее 2 штук Максимальное число лотков для бумаги 6 Стандартное управление бумагой/подача Многоцелевой лоток не менее 100 листов, лоток подачи не менее 500 листов Стандартное управление бумагой/приём Верхний лоток приёма не менее 100 листов, задний лоток приёма не менее 500 листов Опциональное управление бумагой/приём	Шт.	1

		Поддерживаемые размеры печатных носителей A4, A5, B5 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), конверт (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO) Нестандартные размеры носителей Многоцелевой лоток: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2 и дополнительный лоток на 500 листов: от 148 x 210 до 148 x 356 мм; кассета для нестандартных носителей: 102 x 148 – 170 x 282 мм Встроенный сервер печати Jetdirect (Gigabit Ethernet), 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 слот EIO, 1 внешний и 2 внутренних порта с функциями Host USB 2.0 для устройств других производителей Дополнительные возможности подключения Внутренние серверы печати HP Jetdirect EIO Плотность носителей (по устройству подачи) Многоцелевой лоток 1: от 60 до 200 г/м², стандартная кассета (лоток 2): от 60 до 120 г/м², дополнительная кассета для нестандартных носителей (лоток 2): От 60 до 120 г/м², дополнительный лоток подачи конвертов: от 75 до 105 г/м², дополнительный лоток на 500 листов: от 60 до 120 г/м², дополнительный лоток подачи высокой емкости на 1500 листов: от 60 до 120 г/м², дополнительный модуль двусторонней печати: 60 – 120 г/м²		
13	Сканер HP ScanJet 7000	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели Комплектация: Панель управления Передняя панель: Двухстрочный ЖК-дисплей со стрелками Up (Вверх) и Down (Вниз), кнопки OK (Select) и Back (Назад), Simplex (Одностороннее сканирование) и Duplex (Двустороннее сканирование), Cancel (Отмена), Tools utility (утилита Tools) Подсоединяемость Стандартная подсоединяемость Hi-Speed USB 2.0 Совместимые операционные системы Совместимость с Microsoft® Windows® 7.	Шт.	1
14	Аналоговый телефон Polycom Sound Station 2Ex	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем и возможностью подключения выносных микрофонов. Комплектация: консоль (настольный блок), интерфейсный модуль (блок питания и подключения к телефонной линии), кабель для подключения консоли к интерфейсному модулю, телефонный кабель, кабель питания.)	Шт.	1

Котировочная комиссия
ООО «Псковрегионгаз»