

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку фильтров**

№ п/п	Наименование требуемого товара	Технические характеристики и комплектация	Ед. изм.	Кол- во
1.	Фильтр осветлительный «Гранофил» серии SLM 2072	Технические характеристики: 1. Модель: «Гранофил SLM 2072» 2. Высота (цилиндрической части) 1800мм 3. Диаметр 500мм 4. Скорость фильтрования номинальная 10 м/ч 5. Площадь фильтрации 0,2м² 6. Производительность номинальная 2м³/ч 7. Интенсивность промывки 35м/ч 8. Расход воды при промывке 5,4м³/ч 9. Продолжительность промывки 10 мин. 10. Расход на промывку(среднесуточный) 1,88м³/ч 11. Высота слоя загрузки «Аква-сайт» 0,5м; «Аква-сэнд» 0,5м. 12. Объем загрузки: «Аква-сайт» 98л, «Аква –сэнд» 0,5л.	шт.	2
2.	Фильтр рекарбонации «Гранофил» серии SLC 2072	Технические характеристики : 1. Модель: «Гранофил SLM 2472» 2. Высота (цилиндрической части) 1800мм 3. Диаметр 500мм 4. Скорость фильтрования номинальная 10 м/ч 5. Скорость фильтрования (форсированная, при промывке одного из фильтров) м/ч 14,2 6. Площадь фильтрации 0,2м² 7. Производительность номинальная 2м³/ч 8. Интенсивность промывки 35м/ч 9. Расход воды при промывке 5,4м³/ч 10. Продолжительность промывки 10 мин. 11. Расход на промывку(среднесуточный) 1,88м³/ч 12. Высота слоя загрузки 1м 13. Объем загрузки: 0,196м³	шт.	2
3.	Фильтр сорбционный «Гранофил» серии SLC 2072	Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной модели. 1. Модель: «Гранофил SLM 2072» 2. Высота (цилиндрической части) 1800мм 3. Диаметр 500мм	шт	3

		4. Скорость фильтрования номинальная 10 м/ч 5. Площадь фильтрации 0,2м² 6. Производительность номинальная 2м³/ч 7. Количество промывок в месяц (1-го фильтра) рекомендуемое 2раз./мес. 8. Расход воды при промывке 5,4м³/ч 9. Продолжительность промывки 10 мин. 10. Расход на промывку(среднесуточный) 1,88м³/ч 11. Высота слоя загрузки 1м 12. Объем загрузки: 0,196м³		
--	--	--	--	--

Котировочная комиссия
ООО «Псковрегионгаз»