

СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку оборудования конгресс системы

№ п/п	Наименование требуемого товара	Технические характеристики и комплектация	Ед. изм.	Кол- во
1.	Дискуссионный пульт с панелью для голосования и с селектором каналов DCN-DISVCS-L (Bosch)	Функции 1. Снижение громкости наушников для предотвращения акустической обратной связи при прослушивании выступления или включенном микрофоне. 2. Микрофонный пульт можно использовать в качестве пульта участника, пульта председателя или в качестве пульта делегата с дополнительной multifunctional кнопкой. Элементы управления и индикаторы 1. Пять кнопок для голосования с индикаторными кольцами 2. Индикатор работы пульта / присутствия участника. 3. Буквенно-цифровой дисплей для выбора языкового канала, отображающий номер и сокращенное название канала. 4. Кнопки регулировки громкости наушников. 5. Утопленный выключатель De-init («Деинициализация») Межблочные соединения 1. Разъем для сменного микрофона 2. Два 3,5-миллиметровых штырьковых стереоразъема для наушников 3. Кабель длиной 2 м с опрессованной шестиконтактной круглой вилкой. 4. Шестиконтактное круглое гнездо для проходных соединений	шт.	20
2.	Центральный контрольный модуль DCN-CCU (Bosch)	1. Центральный модуль обеспечивает управление пультами делегатов, организацию синхронного перевода, регистрацию делегатов и проведение голосования без участия оператора. Характеристики: 1. Управление до 254 дискуссионных пультов. 2. Управление неограниченным числом 32-канальных селекторов. 3. Порт для подключения компьютера и управления видеокамерой. 4. До 32 каналов для синхронного перевода (31 язык плюс один канал для основного языка) . 5. Высококачественные аудиоканалы (2 x 32). 6. 3 режима работы микрофонов. 7. Число активных микрофонов от 1 до 4. 8. Оптический сетевой интерфейс для легкого подключения. 9. Последовательные порты для подключения компьютера. 10. Автоматическое управление камерами. 11. Электронная система управления голосованием. 12. Настраиваемая чувствительность аудио входов и выходов. 13. Разъем для подключения внешних устройств обработки звука и сопряжения с телефонной сетью. 14. Возможность подключения к аудиорасширителям и интерфейсам Cobranet. 15. Размеры (В x Ш x Г) 88 x 483 x 400 мм (с опорами, без ножек) 16. Вес 6,7кг (без опор, без ножек)	шт.	1

3.	Универсальная клавиатура KBD-Universal (Bosch)	- Управление матрицей, цифровым видеорегистратором и IP-видеоустройствами с помощью одной клавиатуры - Автоматическая настройка (plug-and-play) с коммутаторами, цифровыми видеорегистраторами, мультиплексорами и IP-устройствами компании Bosch Функции 1. Клавиатура подключается к коммутатору Allegiant, либо к цифровому видеорегистратору Divar, либо к мультиплексору System4 одновременно. 2. Клавиатура подходит как для стандартного клавиатурного протокола Allegiant RS-485, так и для протокола Allegiant RS-232. 3. Клавиатура может работать в терминальном режиме, используя специальный протокол RS-232. 4. Главный коммутатор Allegiant, цифровой видеорегистратор Divar или мультиплексор System4 обеспечивает электропитание при локальной конфигурации. 5. Клавиатура подключается к системе с помощью входящего в комплект 3-метрового кабеля. Электрические характеристики 1. 12–15 В перем./пост. тока (поступающего от одного или нескольких коммутаторов Allegiant, цифрового видеорегистратора Divar, мультиплексоров System4 или дополнительного источника питания) 2. Мощность 5 Вт (номинальная) 3. Сигнал Allegiant RS-485: 2-проводной, 9600 бод, 8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит 4. RS-232: 3-проводной, 9600 бод, 8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит Сигнал мультиплексора/цифрового видеорегистратора 5. RS-485: 2-проводной, 19200 бод, 8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит Сигнал терминального режима RS-232: 3-проводной, 9600 бод, 8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит Сигнал консоли RS-232 обмен данными RTS/CTS, 19200/57600 бод, 8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит	шт	1
----	---	---	----	---

Котировочная комиссия
ООО «Псковрегионгаз»